

Conforme Norme EN 1004-1 et Décret 2004 - 924

Echafaudage roulant en aluminium

Montage / Démontage en Sécurité catégorie 1

MDS 1 : pour être en conformité avec le code du travail

Réf : ECS 620 T MDS1



Niveau intégré

Caractéristiques techniques

Hauteur travail maxi :	12,29 m (possibilité de réhausse si matériel arrimé)
Largeur échelle :	0,70 m
Surface utile plancher :	1,95 x 0,59 m
Dimensions sans stabilisateur :	2,00 x 0,80 m
Plateau :	à trappe - 1 plateau tous les 2m.
Roues :	Ø 200 mm à blocage
Pieds :	Réglage fin sur 400 mm par pas de 5 mm
Espacement entre barreaux	250 mm
Charge admissible :	200 kg/m²

Niveau de sécurisation maximum - Double sécurité


- Impossible d'installer le plateau avant les garde-corps.
- Le garde-corps garantit le bon ordre de montage et démontage de l'échafaudage
- Impossible d'accéder sur le plancher et d'ouvrir la trappe tant que l'ensemble garde-corps MDS1 et plateau(x) n'est pas verrouillé.
- Mise en place des plateaux à hauteur d'homme et sans outillage.
- Montage possible en escalier ou sur terrain dénivélé.



LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivélé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).



Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.



Conforme Norme EN 1004-1 et Décret 2004 - 924

Echafaudage roulant en aluminium

Montage / Démontage en Sécurité catégorie 1

MDS 1 : pour être en conformité avec le code du travail

Montage Facile par une personne seule



Vue sur
escalier



Echafaudage rangé
dans
son chariot de
rangement
(chariot en option)

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

