


## Matériel d'accès sécurisé, réglable, à marches, en aluminium

### Caractéristiques techniques

Référence :	MAD 2 SP	MAD 3 SP	MAD 4 SP	MAD 5 SP	MAD 6 SP	MAD 7 SP	MAD 8 SP
Nombre de marches :	5 à 8	8 à 11	11 à 16	13 à 20	15 à 24	18 à 27	21 à 29
Hauteur position minimum :	1,20 m	1,95 m	2,70 m	3,20 m	3,69 m	4,22 m	4,78 m
Hauteur position maximum :	1,95 m	2,70 m	3,95 m	4,95 m	5,94 m	6,97 m	7,97 m
Dimensions pliées :	2,38 x 0,67 x 0,39 m	2,49 x 0,67 x 0,38 m	3,28 x 0,67 x 0,37 m	3,84 x 0,67 x 0,38 m	4,53 x 0,67 x 0,47 m	5,10 x 0,67 x 0,47 m	5,64 x 0,67 x 0,47 m
Poids (kg) :	19	22	27	32	56	64	70
Mains courantes :	2						
Fixation :	Par 2 équerres de fixation repliables en partie haute + 2 fixations au sol						
Grutage :	Par 2 anneaux de levage						
Marches :	Antidérapantes profondeur 80 mm						
Roues :	2 roues Ø 200 mm non porteuses						
Pas entre marches :	250 mm						
Charge admissible :	150 kg						
Rampes livrées démontées							



Pas de réglage entre chaque marche = 101 mm



Réf. MAD 3 SP

2 équerres de fixation **repliables** en partie haute

Escalier réglable en hauteur

Équerres de fixation au sol

2 roues Ø200mm

## LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable



L'équipement et la taille peuvent être modifiés sans préavis – images non contractuelles