

Conforme au Décret 2004-924

Plateforme individuelle, roulante, pliante en aluminium

*Idéale pour travaux sous plafond
(logement, parking, tertiaire)*

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------------------------|
| Référence : | NMP |
| Hauteur travail maxi : | 3,15 m |
| Hauteur plateau maxi : | 1,15 m |
| Hauteur plateau mini : | 0,44 m |
| Hauteur plateau réglable à : | 0,48 m - 0,70 m - 0,93 m - 1,15 m |
| Longueur : | 1,10 m |
| Largeur échelle : | 0,75 m |
| Surface utile plancher : | 0,48 x 0,98 m |
| Roues : | 4 roues Ø 125 pivotantes à frein |
| Dimensions hors tout avec échelle d'accès et stabilisateurs dépliés : | 1,60 x 1,20 m |
| Dimensions repliées : | 1,38 x 0,75 x 0,70 m |
| Poids : | 45 kg |
| Charge admissible : | 225 kg |



Option porte-outils
Réf. NMP PO



Une **ALTERNATIVE** aux plates-formes individuelles roulantes (PIR)

- ⇒ Utilisation simple pour travaux à différents niveaux
- ⇒ Mise en œuvre rapide
- ⇒ Stockage et transport aisé
- ⇒ Surface de travail importante
- ⇒ Passe les portes et rentre dans les ascenseurs
- ⇒ Permet une position directe contre le mur

**Mise en œuvre
très rapide
en 1 minute !**



Stockage et transport aisés

“ Le NORMAPLI est un produit **MDS** (Montage et démontage en sécurité). Grâce à son système de garde-corps intégrés au plateau, le **NORMAPLI R** ne peut être monté et utilisé qu'en sécurité. ”

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable




Conforme au Décret 2004-924

Montage de la plateforme



Notice de montage intégrée à la plinthe



LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable



L'équipement et la taille peuvent être modifiés sans préavis – images non contractuelles